

1. Kurzbeschreibung

Zur Verdünnung aller ölhaltigen **Volvox**-Produkte und zum Reinigen von Oberflächen und Werkzeug.

2. Inhalt

0,125 l	Art. Nr. 2-8261
0,75 l	Art. Nr. 2-8262
2,5 l	Art. Nr. 2-8263

3. Reichweite

entfällt

4. Farbe

transparent

5. Verdünnungsmittel

entfällt

6. Trockenzeiten

entfällt

7. Anwendungsbereiche

Volvox Isoparaffin eignet sich zum Verdünnen aller ölhaltigen **Volvox**-Produkte.

8. Eigenschaften

Isoparaffin bildet neben anderen Rohstoffen einen wichtigen Bestandteil einiger **Volvox** Produkte. Es besitzt eine gewisse Lösekraft für Natur- und Kunstharze, löst gut Wachse und Fette. **Volvox** Isoparaffin ist frei von Aromaten (siehe Zusammensetzung).

9. Verarbeitungshinweise

Zum Verdünnen **Volvox** Isoparaffin nach Anwendungsvorschrift dem entsprechenden Produkt hinzugeben und gut umrühren. Verschmutzte Oberflächen können mit Isoparaffin eingestrichen und mit einem Baumwolltuch abgerieben werden. Sicherheitshinweise beachten. Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht durch das Isoparaffin angegriffen wird.

10. Werkzeug

Lappen und Pinsel

11. Lagerung

Kühl, aber frostfrei und gut verschlossen lagern.

12. Zusammensetzung

Volvox Isoparaffin gehört zur Gruppe der Testbenzine. Testbenzine werden normalerweise aus Erdöl-Leichtöl-Fractionen durch Rektifikation (Destillation) hergestellt und auf bestimmte Anforderungen wie z.B. Siedepunkt und Flammpunkt getestet. **Volvox** Isoparaffin hat besonders gute rückstandsfreie Verdunstungseigenschaften, ist geruchlos, hat eine wasserhelle Farbe und ist frei von Aromaten (s.u.) und Verunreinigungen. Es besteht zu 95% aus Paraffinen (Isoaliphaten) und zu 5% aus Naphtenen (Cycloalkane). Weitere Bezeichnungen für ein derartig reines Produkt: Isoaliphate, aromatenfreies Kristallöl.

Der Aromatengehalt (Toluol, Xylol, Benzol etc.) liegt in der Summe unter 0,005 Vol.-%!

Technische Daten:

Spez. Gewicht (Dichte): ca. 0,76 g/cm³

13. Sicherheitshinweise

Signalwort: Gefahr. Gefahrenpiktogramm: GHS08.

Gefahrenhinweise

Asp. Tox.1; H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise

P301+P310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P331: Kein Erbrechen herbeiführen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften entsorgt werden. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de